

第一章 电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	性能参数	
1	项目	电动双梁桥式起重机
2	起重量(t)	75/20t
3	跨度(m)	22.5m
4	主起升高度(m)	16m
5	副起升高度(m)	16m
6	工作制度	A6 级
7	主起升速度	6.87m/min
8	副起升速度	9.23m/min
9	小车运行速度	38.4m/min
10	大车运行速度	77m/min
11	主起升电动机	YZR355M-10/90
12	副起升电动机	YZR250M ₁ -8/35
13	小车运行电动机	YZR180L-8/13
14	大车运行电动机	YZR225M-8/22×2
15	主起升减速机	ZQA850 开式齿轮
16	副起升减速机	ZQ650- I -8CA
17	小车运行减速机	ZSC750-IV-2
18	大车运行减速机	ZLC600- V -1/2Z
19	主起升制动器	YWZ-500/90
20	副起升制动器	YWZ-400/90
21	小车运行制动器	YWZ-200/25
22	大车运行制动器	YWZ-300/45
23	主起升卷筒直径	φ 800
24	副起升卷筒直径	φ 500
25	小车运行车轮直径	φ 600
26	大车运行车轮直径	φ 700
27	主起升钢丝绳	6W(19)-28.5-155I
28	副起升钢丝绳	6W(19)-18-155I
29	操作方式	空操
30	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
31	最大轮压(KN)	324KN
32	小车轨道型号	43kg/m
33	大车轨道型号	QU100
34	重量(kg)	78996kg
通用桥式起重机标准 GB/T14405-93		

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	性能参数	
	项目	电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	32/10t
2	跨度(m)	22.5m
3	主起升高度(m)	16m
4	副起升高度(m)	16m
5	工作制度	A6 级
6	主起升速度	9.5m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	42.4m/min
9	大车运行速度	101.8m/min
10	主起升电动机	YZR280M-8/55
11	副起升电动机	YZR180L-6/17
12	小车运行电动机	YZR160M ₁ -6/6.3
13	大车运行电动机	YZR160L-6/11×2
14	主起升减速机	ZQ850-Ⅱ-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-Ⅲ-3CA
16	小车运行减速机	ZSC600-V-1
17	大车运行减速机	ZQ500-Ⅳ-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-400/90
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/45
22	主起升卷筒直径	φ 650
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 400
25	大车运行车轮直径	φ 800
26	主起升钢丝绳	6W(19)-21.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操
29	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	299KN
31	小车轨道型号	43kg/m
32	大车轨道型号	QU70
33	重量(kg)	42832kg

通用桥式起重机标准 GB/T14405-93

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	性能参数	
	项目	电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	32/5t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	12m
4	副起升高度(m)	12m
5	工作制度	A6 级
6	主起升速度	9.5m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	42.4m/min
9	大车运行速度	101.8m/min
10	主起升电动机	YZR280M-8/55
11	副起升电动机	YZR180L-6/17
12	小车运行电动机	YZR160M ₁ -6/6.3
13	大车运行电动机	YZR160L-6/11×2
14	主起升减速机	ZQ850-Ⅱ-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-Ⅲ-3CA
16	小车运行减速机	ZSC600-V-1
17	大车运行减速机	ZQ500-Ⅳ-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-400/90
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/45
22	主起升卷筒直径	φ 650
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 400
25	大车运行车轮直径	φ 800
26	主起升钢丝绳	6W(19)-21.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操
29	电源	三相交流 3-phaseA.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	285KN
31	小车轨道型号	43kg/m
32	大车轨道型号	QU70
33	重量(kg)	38607kg
34	通用桥式起重机标准 GB/T14405-93	

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	32/5t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	10m
4	副起升高度(m)	10m
5	工作制度	A5 级
6	主起升速度	7.5m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	42.4m/min
9	大车运行速度	74.2m/min
10	主起升电动机	YZR280S-10/42
11	副起升电动机	YZR180L-6/17
12	小车运行电动机	YZR160M ₁ -6/6.3
13	大车运行电动机	YZR160M ₂ -6/8.5×2
14	主起升减速机	ZQ850-II-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-III-3CA
16	小车运行减速机	ZSC600-V-1
17	大车运行减速机	ZQ400-III-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-400/125
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 650
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 400
25	大车运行车轮直径	φ 800
26	主起升钢丝绳	6W(19)-21.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操+地操
29	电源	三相交流 3-phase A.C. 50Hz 380V
30	最大轮压(KN)	275KN
31	小车轨道型号	43kg/m
32	大车轨道型号	QU70
33	重量(kg)	35522kg
34	通用桥式起重机标准 GB/T14405-93	

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	32/5t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	9.5m
4	副起升高度(m)	9.5m
5	工作制度	A5 级
6	主起升速度	7.5m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	42.4m/min
9	大车运行速度	74.2m/min
10	主起升电动机	YZR280S-10/42
11	副起升电动机	YZR180L-6/17
12	小车运行电动机	YZR160M ₁ -6/6.3
13	大车运行电动机	YZR160M ₂ -6/8.5×2
14	主起升减速机	ZQ850-II-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-III-3CA
16	小车运行减速机	ZSC600-V-1
17	大车运行减速机	ZQ400-III-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-400/125
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 650
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 400
25	大车运行车轮直径	φ 800
26	主起升钢丝绳	6W(19)-21.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操+遥控
29	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	275KN
31	小车轨道型号	43kg/m
32	大车轨道型号	QU70
33	重量(kg)	35522kg
34	通用桥式起重机标准 GB/T14405-93	

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	20/5t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	12m
4	副起升高度(m)	12m
5	工作制度	A6 级
6	主起升速度	12.3m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	44.6m/min
9	大车运行速度	101.4m/min
10	主起升电动机	YZR250M ₂ -6/45
11	副起升电动机	YZR180L-6/15
12	小车运行电动机	YZR132M ₂ -6/3.7
13	大车运行电动机	YZR160L-6/11×2
14	主起升减速机	ZQ650-III-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-III-3CA
16	小车运行减速机	ZSC400- I -1
17	大车运行减速机	ZQ500- V -1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-300/45
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 500
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 350
25	大车运行车轮直径	φ 700
26	主起升钢丝绳	6W(19)-17.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操
29	电源	三相交流 3-phaseA.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	197KN
31	小车轨道型号	24kg/m
32	大车轨道型号	43kg/m
33	重量(kg)	29689kg

通用桥式起重机标准 GB/T14405-93

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	20/5t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	9.5m
4	副起升高度(m)	9.5m
5	工作制度	A6 级
6	主起升速度	12.3m/min
7	副起升速度	19.5m/min
8	小车运行速度	44.6m/min
9	大车运行速度	101.4m/min
10	主起升电动机	YZR250M ₂ -6/45
11	副起升电动机	YZR180L-6/15
12	小车运行电动机	YZR132M ₂ -6/3.7
13	大车运行电动机	YZR160L-6/11×2
14	主起升减速机	ZQ650-III-3CA
15	副起升减速机	ZQ500-III-3CA
16	小车运行减速机	ZSC400- I -1
17	大车运行减速机	ZQ500- V -1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-300/45
19	副起升制动器	YWZ-300/45
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 500
23	副起升卷筒直径	φ 400
24	小车运行车轮直径	φ 350
25	大车运行车轮直径	φ 700
26	主起升钢丝绳	6W(19)-17.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-13.5-155I
28	操作方式	空操+遥控
29	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	197KN
31	小车轨道型号	24kg/m
32	大车轨道型号	43kg/m
33	重量(kg)	29689kg

通用桥式起重机标准 GB/T14405-93

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	性能参数	
	项目	电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	16/3.2t
2	跨度(m)	22.5m
3	主起升高度(m)	16m
4	副起升高度(m)	16m
5	工作制度	A6 级
6	主起升速度	13m/min
7	副起升速度	16.7m/min
8	小车运行速度	44.6m/min
9	大车运行速度	101.4m/min
10	主起升电动机	YZR250M ₁ -6/37
11	副起升电动机	YZR180L-8/13
12	小车运行电动机	YZR132M ₂ -6/4
13	大车运行电动机	YZR160L-6/11×2
14	主起升减速机	ZQ650- II -3CA
15	副起升减速机	ZQ400- V -3CA
16	小车运行减速机	ZSC400- I -1
17	大车运行减速机	ZQ500- V -1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-300/45
19	副起升制动器	YWZ-200/25
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 500
23	副起升卷筒直径	φ 300
24	小车运行车轮直径	φ 350
25	大车运行车轮直径	φ 700
26	主起升钢丝绳	6W(19)-17.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-11-155I
28	操作方式	空操
29	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	180KN
31	小车轨道型号	24kg/m
32	大车轨道型号	43kg/m
33	重量(kg)	30413kg

通用桥式起重机标准 GB/T14405-93

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	性能参数	
	项目	电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	16/3.2t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	10m
4	副起升高度(m)	10m
5	工作制度	A5 级
6	主起升速度	7.9m/min
7	副起升速度	16.7m/min
8	小车运行速度	44.6m/min
9	大车运行速度	87.6m/min
10	主起升电动机	YZR225M-8/26
11	副起升电动机	YZR180L-8/13
12	小车运行电动机	YZR132M ₂ -6/4
13	大车运行电动机	YZR160M ₂ -6/8.5×2
14	主起升减速机	ZQ650- I -3CA
15	副起升减速机	ZQ400- V -3CA
16	小车运行减速机	ZSC400- I -1
17	大车运行减速机	ZQ400-IV-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-300/45
19	副起升制动器	YWZ-200/25
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 500
23	副起升卷筒直径	φ 300
24	小车运行车轮直径	φ 350
25	大车运行车轮直径	φ 700
26	主起升钢丝绳	6W(19)-17.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-11-155I
28	操作方式	空操+地操
29	电源	三相交流 3-phaseA.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	168KN
31	小车轨道型号	24kg/m
32	大车轨道型号	43kg/m
33	重量(kg)	26384kg

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	16/3.2t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	9.5m
4	副起升高度(m)	9.5m
5	工作制度	A5 级
6	主起升速度	7.9m/min
7	副起升速度	16.7m/min
8	小车运行速度	44.6m/min
9	大车运行速度	87.6m/min
10	主起升电动机	YZR225M-8/26
11	副起升电动机	YZR180L-8/13
12	小车运行电动机	YZR132M ₂ -6/4
13	大车运行电动机	YZR160M ₂ -6/8.5×2
14	主起升减速机	ZQ650- I -3CA
15	副起升减速机	ZQ400- V -3CA
16	小车运行减速机	ZSC400- I -1
17	大车运行减速机	ZQ400-IV-1/2Z
18	主起升制动器	YWZ-300/45
19	副起升制动器	YWZ-200/25
20	小车运行制动器	YWZ-200/25
21	大车运行制动器	YWZ-200/25
22	主起升卷筒直径	φ 500
23	副起升卷筒直径	φ 300
24	小车运行车轮直径	φ 350
25	大车运行车轮直径	φ 700
26	主起升钢丝绳	6W(19)-17.5-155I
27	副起升钢丝绳	6W(19)-11-155I
28	操作方式	空操+遥控
29	电源	三相交流 3-phaseA.C.50Hz380V
30	最大轮压(KN)	168KN
31	小车轨道型号	24kg/m
32	大车轨道型号	43kg/m
33	重量(kg)	26384kg

通用桥式起重机标准 GB/T14405-93

电动双梁桥式起重机技术参数表

序号	项目	性能参数
		电动双梁桥式起重机
1	起重量(t)	10t
2	跨度(m)	19.5m
3	主起升高度(m)	12m
4	工作制度	A6 级
5	起升速度	13.3m/min
6	小车运行速度	43.8m/min
7	大车运行速度	116.8m/min
8	起升电动机	YZR200L-6/22
9	小车运行电动机	YZR132M ₁ -6/2.5
10	大车运行电动机	YZR160M ₂ -6/7.5×2
11	起升减速机	ZQ500-III-3CA
12	小车运行减速机	ZSC400- I -2
13	大车运行减速机	ZQ350-VII-1/2Z
14	主起升制动器	YWZ-300/45
15	小车运行制动器	YWZ-100/18
16	大车运行制动器	YWZ-200/25
17	主起升卷筒直径	φ 400
18	小车运行车轮直径	φ 350
19	大车运行车轮直径	φ 500
20	主起升钢丝绳	6W(19)-14.5-155I
21	操作方式	空操+遥控
22	电源	三相交流 3-phaseA.C.50Hz380V
23	最大轮压(KN)	125KN
24	小车轨道型号	18kg/m
25	大车轨道型号	43kg/m
26	重量(kg)	21034kg
27	通用桥式起重机标准 GB/T14405-93	

电动单梁起重机技术参数表

序号	性能参数	
1	项目	电动单梁桥式起重机
2	起重量(t)	10t
3	跨度(m)	19.5m
4	起升高度(m)	9m
5	工作制度	A3 级
6	起升速度	8m/min
7	电动葫芦运行速度	20m/min
8	大车运行速度	20m/min
9	车轮直径	φ 270
10	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
11	操纵方式	地操
12	最大轮压(KN)	6.32KN
13	轨道面宽	37-70mm
14	重量(kg)	7210kg
电动单梁起重机标准 JB/T1306-94		

电动单梁起重机技术参数表

序号	性能参数	
1	项目	电动单梁桥式起重机
2	起重量(t)	5t
3	跨度(m)	13.5m
4	起升高度(m)	6m
5	工作制度	A3 级
6	起升速度	8m/min
7	电动葫芦运行速度	20m/min
8	大车运行速度	20m/min
9	车轮直径	φ 270
10	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
11	操纵方式	地操
12	最大轮压 (KN)	3.57KN
13	轨道面宽	37-70mm
14	重量(kg)	3990kg
电动单梁起重机标准 JB/T1306-94		

电动单梁起重机技术参数表

序号	性能参数	
1	项目	电动单梁桥式起重机
2	起重量(t)	2t
3	跨度(m)	13.5m
4	起升高度(m)	5.5m
5	工作制度	A3 级
6	起升速度	8m/min
7	电动葫芦运行速度	20m/min
8	大车运行速度	20m/min
9	车轮直径	φ 270
10	电源	三相交流 3-phase A.C.50Hz380V
11	操纵方式	地操
12	最大轮压(KN)	1.82 KN
13	轨道面宽	37-70mm
14	重量(kg)	3010kg
电动单梁起重机标准 JB/T1306-94		