

总表 《6mX1.2m加混凝土砌块及板材生产线设备清单》

| 编号  | 名称           | 设备型号、规格及相关参数                           | 单位 | 数量 | 单机功率<br>(kw) | 总功率 (kw) | 备注   |
|-----|--------------|----------------------------------------|----|----|--------------|----------|------|
| 一、  | 原材料处理工段      |                                        |    |    |              |          |      |
| 109 | 石灰颗粒料库       | V有=300m³<br>仓体壁厚上面8MM下面10MM,支腿%%C325X8 | 台  | 1  |              |          | 现场制作 |
| 110 | 库顶除尘器        | HMC-48B                                | 台  | 1  | 3.00         | 3.00     | 江苏欧轮 |
|     |              | 风量3100~5000m³/h                        |    |    |              |          |      |
|     |              | 电机Y100L-2                              |    |    |              |          |      |
| 111 | 破拱料斗         | 300型                                   | 台  | 1  | 0.50         | 0.50     | 江苏欧轮 |
|     |              | 额定激振力3KN                               |    |    |              |          |      |
|     |              | 配Φ300手动密闭闸阀                            |    |    |              |          |      |
| 112 | 手动螺旋闸门       | 400×400                                | 台  | 1  |              |          | 江苏欧轮 |
| 113 | 皮带给料机(密闭式)   | B650×8000mm 速度1M/S                     | 台  | 1  | 4.50         | 4.50     | 江苏欧轮 |
| 114 | 球磨机 (干式, 高压) | 型号: Φ1.83×7m (干式)                      | 台  | 1  | 245.00       | 245.00   | 徐州马龙 |
|     |              | 380V,轴承                                |    |    |              |          |      |
|     |              | 衬板材质: 锰钢;                              |    |    |              |          |      |
|     |              | 200目筛网筛余量15%, 产量7. 5-15吨/小时            |    |    |              |          |      |
| 115 | 研磨体          | 用于磨细生石灰的钢球、钢锻                          | 吨  | 20 |              |          |      |
| 116 | 球磨机除尘器       | LDMS50                                 | 台  | 1  | 5.50         | 5.50     | 江苏欧轮 |
|     |              | 带吸尘罩, 滤袋条数60只                          |    |    |              |          |      |
|     |              | 风量9000m3/h                             |    |    |              |          |      |
|     |              | 引入压缩空气4~7kg/cm²                        |    |    |              |          |      |
| 117 | 离心引风机        | 4-72-11No4A                            | 台  | 1  | 7.50         | 7.50     | 江苏欧轮 |
| 118 | 螺旋输送机        | Φ300×4000                              | 台  | 1  | 7.50         | 7.50     | 江苏欧轮 |
|     |              | 输送能力: 48m³/h                           |    |    |              |          |      |
|     |              | 输送长度: 3000mm                           |    |    |              |          |      |
| 119 | 斗式提升机        | TH315×27m (进出口距离) 输送量52m³/h, 斗速1.17m/s | 台  | 1  | 15.00        | 15.00    | 江苏欧轮 |
| 120 | 石灰料仓         | V有=120m³<br>仓体壁厚上面6下面8MM,支腿%%C220X10   | 台  | 2  |              |          | 现场制作 |
| 121 | 水泥料仓         | V有=120m³仓体壁厚上面6下面8MM,支腿%%C220X10       | 台  | 2  |              |          | 现场制作 |
| 122 | 库顶除尘器        | HMC-48B                                | 台  | 4  | 3.00         | 12.00    | 江苏欧轮 |
|     |              | 风量3100~5000m³/h                        |    |    |              |          |      |
|     |              | 电机Y100L-2                              |    |    |              |          |      |
| 123 | 破拱料斗         | 300型                                   | 台  | 4  | 0.50         | 2.00     | 江苏欧轮 |
| 124 | 手动螺旋闸门       | 400×400mm                              | 台  | 4  |              |          | 江苏欧轮 |
| 125 | 砂料斗          | 3000×3000mm                            | 台  | 1  |              |          | 现场制作 |
| 126 | 仓壁振动装置       | ZFB-8                                  | 台  | 2  | 0.75         | 1.50     | 江苏欧轮 |
|     |              | 激振力500kg                               |    |    |              |          |      |
|     |              | 激振频率3000次/min                          |    |    |              |          |      |
|     |              | 振幅2mm                                  |    |    |              |          |      |
|     |              | 适仓壁板厚6-8mm                             |    |    |              |          |      |
| 127 | 皮带秤          | B650×2.03m                             | 套  | 1  | 1.50         | 1.50     | 江苏欧轮 |
|     |              | 输送量67t/h                               |    |    |              |          |      |

|                  |                                               |                     |   |    |        |        |      |  |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---|----|--------|--------|------|--|
|                  |                                               | 带计量、变频调速            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 皮带宽650mm            |   |    |        |        |      |  |
| 128              | 皮带输送机                                         | B650×21m            | 套 | 1  | 11.00  | 11.00  | 江苏欧轮 |  |
|                  |                                               | 输送量52t/h            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 皮带宽650mm            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 头尾轮间距280000mm       |   |    |        |        |      |  |
| 129              | 磨头进砂斗                                         | 壁厚6MM               | 台 | 1  |        |        | 现场制作 |  |
| 130              | 球磨机（湿式、高压）                                    | Φ2.4×11m            | 台 | 1  | 630.00 | 630.00 | 徐州马龙 |  |
|                  |                                               | 产量25~30t/h          |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 筒体转速73r/min         |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 入磨物料粒度<25           |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 磨砂细度200目筛余量25%      |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 衬板采用橡胶衬板            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 额定电压380V            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 配备低压电机配置            |   |    |        |        |      |  |
| 131              | 研磨体                                           | 用于磨砂的钢锻             | 吨 | 40 |        |        | 客户负责 |  |
| 134              | 料浆储罐机芯（砂浆）                                    | V=100m³（中间搅拌）转速8RPM | 套 | 3  | 17.20  | 51.60  | 江苏润鼎 |  |
|                  |                                               | 搅拌叶片形式：三角形          |   |    |        |        |      |  |
| 135              | 料浆储罐罐体（砂浆）                                    | V=100m³ 筒体壁厚8MM     | 台 | 3  |        |        | 现场制作 |  |
| 136              | 废浆储罐机芯（砂浆）                                    | V=50m³（中间搅拌）转速8RPM  | 套 | 2  | 15.00  | 30.00  | 江苏润鼎 |  |
| 137              | 废浆储罐罐体（砂浆）                                    | 筒体壁厚8MM             | 台 | 2  |        |        | 现场制作 |  |
| 138              | 手动衬胶蝶阀                                        | D341F46-10-125      | 只 | 5  |        |        | 外购   |  |
| 139              | 气动衬胶蝶阀                                        | D671X-10-125        | 只 | 5  |        |        | 外购   |  |
| 140              | 过渡打浆机                                         | Φ2×1.6m 转速23RPM     | 台 | 2  | 5.50   | 11.00  | 江苏润鼎 |  |
| 141              | 液下泵                                           | 100YZ（S）100-30      | 台 | 2  | 18.50  | 37.00  | 大博泵业 |  |
|                  |                                               | Q=60m³/h            |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | H=36m               |   |    |        |        |      |  |
| 143              | 水流量计                                          | DN32                | 只 | 2  |        |        | 外购   |  |
|                  |                                               | 最大流量15m³/h          |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 输出4~20mA电流          |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 料浆                  |   |    |        |        |      |  |
| 144              | 料浆管道                                          | 料浆Φ114×5            | 套 | 1  |        |        | 现场制作 |  |
| 145              | 料浆阀门                                          | PG=1.0MPA           | 套 | 1  |        |        | 现场制作 |  |
| 146              | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩空气管、水管、各种接头、钢爬梯 |                     | 套 | 1  |        |        | 现场制作 |  |
| <b>二 配料、浇注工段</b> |                                               |                     |   |    |        |        |      |  |
| 201              | 单螺旋输送机(石灰)                                    | Φ300×9000mm         | 台 | 2  | 7.50   | 15.00  | 江苏欧轮 |  |
|                  |                                               | 输送能力：48m³/h         |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 输送长度：6000mm         |   |    |        |        |      |  |
| 202              | 单螺旋输送机(水泥)                                    | Φ300×6000mm         | 台 | 2  | 5.50   | 11.00  | 江苏欧轮 |  |
|                  |                                               | 输送能力：48m³/h         |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 输送长度：6000mm         |   |    |        |        |      |  |
| 203              | 水泥、石灰计量秤                                      | G=1000kg 直径1400MM   | 台 | 2  |        |        | 江苏润鼎 |  |
|                  |                                               | V有=1.18m³           |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | Φ300对夹式气动衬胶蝶阀一个     |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 配用三只压力式传感器          |   |    |        |        |      |  |
|                  |                                               | 配用显示仪表一只带隔离         |   |    |        |        |      |  |

|                    |                                                       |                                                                                                        |   |     |       |       |      |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|------|--|
|                    |                                                       | 具有与计算机连接功能                                                                                             |   |     |       |       |      |  |
| 204                | 单螺管输送机(石灰、水泥)                                         | Φ300×2000mm                                                                                            | 台 | 2   | 4.00  | 8.00  | 江苏欧轮 |  |
|                    |                                                       | 输送能力: 48m³/h                                                                                           |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 输送长度: 2000mm                                                                                           |   |     |       |       |      |  |
| 205                | 气动卸料阀                                                 | DN300                                                                                                  | 只 | 2   |       |       | 外购   |  |
| 206                | 料浆计量秤                                                 | Q=5000kg 直径1400MM                                                                                      | 台 | 1   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 207                | 自动铝粉计量系统                                              |                                                                                                        | 台 | 1   | 4.00  | 4.00  | 济南高原 |  |
| 208                | 提升井口电动葫芦                                              | CD-1t                                                                                                  | 台 | 1   | 1.50  | 1.50  | 外购   |  |
|                    |                                                       | 起升速度0.8m/min                                                                                           |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 运行速度20 m/min                                                                                           |   |     |       |       |      |  |
| 209                | 浇注搅拌机(叶片、高速、变频)                                       | V=5.6m³ 75kw<br>速度960RPM,筒体壁厚8MM                                                                       | 台 | 1   | 75.00 | 75.00 | 江苏润鼎 |  |
| 210                | 浇注搅拌机升降装置                                             | 气缸用气压力4-7kg/cm²                                                                                        | 台 | 1   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 211                | 气泡整理器                                                 | 数量: 4个震动棒                                                                                              | 台 | 1   | 2.70  | 2.70  | 江苏润鼎 |  |
|                    |                                                       | 震动棒型号ZDN50A                                                                                            |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 配套电源ZEB150A-4                                                                                          |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 振动频率50-400HZ                                                                                           |   |     |       |       |      |  |
| 212                | 浇注摆渡车                                                 | 配套定位柱现场制作,轮轨行走,<br>速度15M/MIN,主要耗材25#工字<br>钢, 300X200矩形管                                                | 台 | 1   | 5.25  | 5.25  | 江苏润鼎 |  |
| 213                | 废水搅拌机Φ2.0x1.6                                         | 速度23RPM                                                                                                | 台 | 1   | 5.50  | 5.50  | 江苏润鼎 |  |
| 214                | 液下泵                                                   |                                                                                                        | 台 | 1   | 18.50 | 18.50 | 大博泵业 |  |
| 215                | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、<br>钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩<br>空气管、水管、各种接头、钢爬梯 |                                                                                                        | 套 | 1   |       |       | 现场制作 |  |
| <b>三 静停养护、切割工段</b> |                                                       |                                                                                                        |   |     |       |       |      |  |
| 301                | 静养室摆渡车(三摩擦轮)                                          | 6m 主要耗材H型钢488,300矩形管                                                                                   | 台 | 1   | 15.00 | 15.00 | 江苏润鼎 |  |
|                    |                                                       | 行走速度0-58m/min                                                                                          |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 带定位机构2套                                                                                                |   |     |       |       |      |  |
| 302                | 摆渡车定位点                                                |                                                                                                        | 只 | 38  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 303                | 模具(板材型)                                               | 6000×1200×600mm(切割后净尺寸)                                                                                | 台 | 42  |       |       | 江苏润鼎 |  |
|                    | 预留了工位, 总计40个                                          | 模具轨距800mm                                                                                              |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 底部带摩擦带                                                                                                 |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 液压马达锁紧, 模具有二个拔模<br>斜度 (6049/6075-<br>6130/6156)宽度1270, 高度670M<br>M; 内侧板厚10MM,封板5MM,机<br>架12#工字钢, 轮子通轴, |   |     |       |       |      |  |
| 304                | 侧板(板材型)                                               | 6000×1200×600mm(切割后净尺寸)用于和模具组合成模框,面板<br>12, 机架200H型钢20#槽钢                                              | 块 | 220 |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 305                | 摩擦轮                                                   | 带气囊,轮子基体有凹槽                                                                                            | 只 | 42  | 0.75  | 31.50 | 江苏润鼎 |  |
|                    |                                                       | 用气压力4-7kg/cm²                                                                                          |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 输出轴转速9.3r/min                                                                                          |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 平均速度10.11m/min                                                                                         |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 减速机GK77-Y0.75-4P-154.28-M1-A                                                                           |   |     |       |       |      |  |
|                    |                                                       | 摩擦轮布置间距5400                                                                                            |   |     |       |       |      |  |
| 306                | 模具定位机构                                                | 机械定位, 斜面导向, 直面定位                                                                                       | 台 | 4   | 0.55  | 2.20  | 江苏润鼎 |  |
| 307                | 模具涂油机                                                 |                                                                                                        | 台 | 1   | 3.00  | 3.00  | 烟台聚通 |  |

|     |                             |                                                                    |   |    |       |       |      |  |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|------|--|
| 308 | 翻转吊具行车                      | Lk=9m (齿轮齿条, 编码器自动精确定位); 主要耗材500型材和350矩形管                          | 台 | 2  | 33.50 | 67.00 | 常州振华 |  |
|     |                             | P=2×8t                                                             |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 行走 (变频电机) 速度:0-48m/min                                             |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 提升 (变频电机) 速度:0-7m/min                                              |   |    |       |       |      |  |
| 309 | 翻转吊具行车地面行走架                 | 齿轮齿条形式                                                             | 米 | 20 |       |       | 江苏润鼎 |  |
|     |                             | 立柱为300X300方钢管                                                      |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 承轨梁为H450型材                                                         |   |    |       |       |      |  |
| 310 | 翻转吊具 (液压厂家: 常州丰顿液压或者上海元力液压) | 含液压站, 主要耗材350矩形管, 200矩形管                                           | 台 | 1  | 3.00  | 3.00  | 江苏润鼎 |  |
| 311 | 切割机组 (含3套板材刀)               | 6000×1200×600mm (切割后净尺寸)                                           | 套 | 1  | 18.00 | 18.00 | 江苏润鼎 |  |
|     | 水平切割; 八导柱                   | 每模切割周期5min 板材                                                      |   |    |       |       |      |  |
|     | 竖向切割; 框摆式                   | 坯体切割硬度适应范围0.3-0.6MPa                                               |   |    |       |       |      |  |
|     | 双切割小车                       | 横向切割钢丝每5mm进位                                                       |   |    |       |       |      |  |
|     | 提升切割                        | 压缩空气消耗量2-3m³/h                                                     |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 工作压力0.6MPa                                                         |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 升降周期2min                                                           |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 切割小车前进9.55m/min                                                    |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 切割小车后退15.92m/min                                                   |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 行走轨道间距1500mm, 横切耗材矩形管700X400, 纵切龙门架耗材250矩形管                        |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | 纵切导柱外挂圆弧板                                                          |   |    |       |       |      |  |
| 312 | 吸罩                          | 风机带消音器, 吸力可调                                                       | 台 | 1  | 7.50  | 7.50  | 江苏润鼎 |  |
| 313 | 铣槽装置                        | 带铣槽自动退刀                                                            | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 314 | 坯体两端去废料装置                   | 气动自动清理废料                                                           | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 315 | 侧板两侧湿废料清理装置                 | 气动自动清理废料                                                           | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 316 | 切割废料气吹装置                    | 清理废料表面浮尘, 流量稳定的设计原理                                                | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 317 | 打浆机                         | Φ4000×1600mm, 速度23RPM                                              | 台 | 1  | 15.00 | 15.00 | 江苏润鼎 |  |
| 318 | 液下泵                         | 100YZ (S) 100-30                                                   | 台 | 3  | 22.00 | 66.00 | 大博泵业 |  |
|     |                             | Q=60m³/h                                                           |   |    |       |       |      |  |
|     |                             | H=36m                                                              |   |    |       |       |      |  |
| 319 | 翻转台 (液压厂家: 常州丰顿液压或者上海元力液压)  | 配比例阀, 速度匹配产能周期, 大板面板厚度12MM, 主要耗材150, 250矩形管, 110MM滑动轴, %c180x18旋转轴 | 台 | 1  | 22.00 | 22.00 | 江苏润鼎 |  |
| 320 | 清边机                         | 三面清边, 速度匹配产能周期,                                                    | 台 | 1  | 2.70  | 2.70  | 江苏润鼎 |  |
| 321 | 主被动侧板辊道组                    | 传动装置: 摆线针轮减速机                                                      | 组 | 16 | 0.75  | 12.00 | 江苏润鼎 |  |
|     |                             | 输送轮转速34r/min, 机架20#工字钢                                             |   |    |       |       |      |  |
| 322 | 主动侧板辊道                      | 传动装置: 摆线针轮减速机, 机架20#工字钢, 配套导向的大挡边轮                                 | 只 | 17 | 0.75  | 12.75 | 江苏润鼎 |  |
|     |                             | 输送轮转速34r/min                                                       |   |    |       |       |      |  |
| 323 | 侧板清理机                       | 配套清理长度方向二条的干废料, 钢刷头数量: 16个                                         | 台 | 1  | 5.50  | 5.50  | 江苏润鼎 |  |
| 324 | 侧板清理机除尘器                    | HMC-48B                                                            | 台 | 1  | 3.00  | 3.00  | 江苏欧轮 |  |
|     |                             | 风量3100~5000m³/h                                                    |   |    |       |       |      |  |

|     |                                               |                                                                                                        |   |    |       |       |              |  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|--------------|--|
|     |                                               | 电机Y100L-2                                                                                              |   |    |       |       |              |  |
| 325 | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩空气管、水管、各种接头、钢爬梯 |                                                                                                        | 套 | 1  |       |       | 现场制作         |  |
| 四   | 码架编组、蒸养工段                                     |                                                                                                        |   |    |       |       |              |  |
| 401 | 釜前装载吊具行车                                      | Lk=9m (齿轮齿条, 编码器自动精确定位), 主要耗材500型材和350矩形管<br>P=2×5t<br>行走 (变频电机) 速度:0-48m/min<br>提升 (变频电机) 速度:0-7m/min | 台 | 1  | 24.50 | 24.50 | 江苏润鼎         |  |
| 402 | 釜前装载吊具行车地面行走架                                 | 齿轮齿条形式<br>立柱为300X300方钢管<br>承轨梁为H450型材                                                                  | 米 | 14 |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 403 | 釜前装载吊具                                        | 6m, 主要耗材350矩形管, 200矩形管                                                                                 | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 404 | 蒸养小车                                          | 一车装三模, 带定位锁定板<br>小车行走轨道间距800mm<br>主要耗材: 20#槽钢10#H型钢                                                    | 台 | 56 |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 405 | 釜前摆渡车                                         | 6m(带2只摩擦轮), 轮轨行走, 速度25M/MIN,主要耗材25#工字钢, 300X200矩形管                                                     | 台 | 1  | 6.25  | 6.25  | 江苏润鼎         |  |
| 406 | 入釜牵引机构                                        | 转速1500r/min<br>牵引速度8m/min<br>配备牵引钢丝绳Φ18mm                                                              | 台 | 8  | 7.50  | 60.00 | 江苏润鼎         |  |
| 407 | 釜前过桥小车                                        | 主要耗材: 20#槽钢                                                                                            | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 408 | 蒸压釜 (双端)                                      | Φ2.68×38m<br>工作压力1.25MPa<br>工作温度195℃<br>釜内规矩800mm                                                      | 套 | 8  |       |       | 徐州金鼎<br>安徽金马 |  |
| 409 | 蒸压釜保温                                         | 岩棉, 厚度100MM由2层组成,外层的包裹镀层板厚0.5MM                                                                        | 套 | 8  |       |       | 现场制作         |  |
| 410 | 釜后过桥小车                                        | 主要耗材: 20#槽钢                                                                                            | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 411 | 出釜摆渡车 (带子母车)                                  | 6m(带2只摩擦轮), 轮轨行走, 速度25M/MIN,主要耗材25#工字钢, 300X200矩形管                                                     | 台 | 1  | 18.00 | 18.00 | 江苏润鼎         |  |
| 412 | 釜后卸载吊具行车                                      | Lk=9m (齿轮齿条, 编码器自动精确定位), 主要耗材500型材和350矩形管<br>P=2×5t<br>行走 (变频电机) 速度:0-48m/min<br>提升 (变频电机) 速度:0-7m/min | 台 | 1  | 24.50 | 24.50 | 常州振华         |  |
| 413 | 釜后卸载吊具行车行走架                                   | 齿轮齿条形式<br>立柱为300X300方钢管<br>承轨梁为H450型材                                                                  | 米 | 26 |       | 0.00  | 江苏润鼎         |  |
| 414 | 釜后卸载吊具                                        | 6m, 主要耗材350矩形管, 200矩形管                                                                                 | 台 | 1  |       |       | 江苏润鼎         |  |
| 415 | 蒸养小车回车牵引机                                     | 转速1500r/min<br>牵引速度8m/min<br>配备牵引钢丝绳Φ18mm                                                              | 台 | 4  | 4.00  | 16.00 | 江苏润鼎         |  |

|                      |                                               |                                                |   |      |        |        |      |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------|--------|--------|------|--|
| 416                  | 脱钩机构                                          |                                                | 台 | 8    |        |        | 江苏润鼎 |  |
| 417                  | 蒸养小车定位机构                                      | 机械定位, 斜面导向, 直面定位                               | 台 | 3    | 0.55   | 1.65   | 江苏润鼎 |  |
| 418                  | 掰板机                                           | 6m: 液压厂家: 常州丰顿液压或者上海元力液压                       | 台 | 1    | 25.00  | 25.00  | 江苏润鼎 |  |
| 419                  | 釜后成品吊具行车                                      | 机械定位方式驱动, 编码器自动精确定位), 主要耗材500型材和250矩形管         | 台 | 1    | 29.50  | 29.50  | 常州振华 |  |
|                      |                                               | P=2×8t                                         |   |      |        |        |      |  |
|                      |                                               | 行走(变频电机)速度:0-48m/min                           |   |      |        |        |      |  |
|                      |                                               | 提升(变频电机)速度:0-7m/min                            |   |      |        |        |      |  |
| 421                  | 釜后成品吊具6X1.2X6                                 | 含液压站, 主要耗材350矩形管, 200矩形管, 液压厂家: 常州丰顿液压或者上海元力液压 | 台 | 1    | 3.00   | 3.00   | 江苏润鼎 |  |
| 425                  | 砌块打包机(穿剑)                                     | 600×1200×1200mm                                | 台 | 1    | 1.25   | 1.25   | 杭州永创 |  |
| 426                  | 板材打包机                                         | 600×1200×1200mm                                | 台 | 1    |        |        |      |  |
| 427                  | 釜后侧板摆渡车                                       | 轮轨行走, 速度25M/MIN, 主要耗材20#工字钢, 300X200矩形管        | 台 | 1    | 2.20   | 2.20   | 江苏润鼎 |  |
| 428                  | 22kg轨道                                        |                                                | 米 | 1650 |        |        | 现场制作 |  |
| 429                  | 30kg轨道                                        |                                                | 米 | 315  |        |        | 现场制作 |  |
| 430                  | 38kg轨道                                        |                                                | 米 | 106  |        |        | 现场制作 |  |
| 431                  | 12#槽钢(高度120mm)                                |                                                | 米 | 900  |        |        | 现场制作 |  |
| 432                  | 15kg轨道                                        |                                                | 米 | 200  |        |        | 现场制作 |  |
| 433                  | 行车、摆渡车滑线                                      |                                                | 米 | 315  |        |        | 现场制作 |  |
| 434                  | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩空气管、水管、各种接头、钢爬梯 | 支架、平台等                                         | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| <b>五 配汽、压缩空气、给排水</b> |                                               |                                                |   |      |        |        |      |  |
| 501                  | 配汽室分汽缸                                        | 釜旁分汽缸的压力要求: 2.5MPA                             | 台 | 6    |        |        | 徐州金鼎 |  |
| 502                  | 蒸压釜配汽系统钢结构平台                                  |                                                | 套 | 1    |        |        | 土建负责 |  |
| 503                  | 抽真空系统(真空泵, 阀门, 仪表)                            | 含: 真空泵37KW18M3/分钟                              | 套 | 1    | 37.00  | 37.00  | 大博泵业 |  |
| 504                  | 蒸汽阀门及仪表                                       | 2.5MPA级别(釜相关的)                                 | 套 | 1    |        |        | 上海品牌 |  |
| 505                  | 蒸汽管道                                          | 2.5MPA级别(釜相关的)                                 | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| 506                  | 管道保温及支撑(900m)                                 |                                                | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| 507                  | 静养室散热片                                        |                                                | 只 | 40   |        |        | 外购   |  |
| 508                  | 釜前编组散热片                                       |                                                | 只 | 40   |        |        | 外购   |  |
| 510                  | 储气罐(0.8m³)                                    |                                                | 台 | 1    |        |        | 外购   |  |
| 513                  | 车间内设备用压缩空气管道及阀门                               |                                                | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| 514                  | 设备用给排水系统                                      |                                                | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| 515                  | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩空气管、水管、各种接头、钢爬梯 | 支架、平台等                                         | 套 | 1    |        |        | 现场制作 |  |
| <b>六 板材设备</b>        |                                               |                                                |   |      |        |        |      |  |
| 601                  | 单梁电动单葫芦吊机                                     | 5t, 跨距13米, 速度10M/MIN                           | 台 | 1    | 5.50   | 5.50   | 常州振华 |  |
| 602                  | 单梁行车行走梁                                       |                                                | 套 | 1    |        |        | 土建负责 |  |
| 604                  | 钢筋调直切割机                                       | ST4-8                                          | 台 | 1    | 5.50   | 5.50   | 外购   |  |
| 605                  | 单网片全自动多点焊机                                    | GWC-500-C                                      | 台 | 2    | 315.00 | 630.00 | 宁波新洲 |  |
| 606                  | 钢筋网片多点焊机用冷却系统                                 |                                                | 套 | 2    | 5.00   | 10.00  | 外购   |  |

|                  |                                                       |                                                    |   |      |       |       |      |  |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|------|-------|-------|------|--|
| 608              | 防腐液搅拌机                                                | 防爆电机                                               | 台 | 1    | 5.50  | 5.50  | 江苏润鼎 |  |
| 609              | 防腐液沉浸池                                                | 防爆电机                                               | 台 | 1    | 7.70  | 7.70  | 江苏润鼎 |  |
| 610              | 网片烘干箱                                                 | 28米, 散热片带波纹片, 带风机<br>热力循环风机                        | 套 | 1    | 11.80 | 11.80 | 江苏润鼎 |  |
| 611              | 网片烘干箱保温                                               |                                                    | 套 | 1    |       |       | 用户负责 |  |
| 613              | 钢钎                                                    |                                                    | 根 | 3000 |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 614              | 网片钎梁                                                  | 孔分布符合国家标准板材分布,<br>耗材175焊接H型材                       | 台 | 360  |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 615              | 网片框架                                                  | 主要耗材: 160矩形管, 80槽钢抗<br>钎梁的侧向挠度                     | 台 | 54   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 616              | 网片摆渡车(带动力)                                            | 主要耗材: 200矩形管12#槽钢                                  | 台 | 6    | 1.85  | 11.10 | 江苏润鼎 |  |
| 617              | 网片框架放置架(带动力)                                          | 主要耗材: 20#工字钢, 175型材,<br>20A输送链                     | 米 | 84   | 0.44  | 36.96 | 江苏润鼎 |  |
| 618              | 网片框架放置架(无动力带升降)                                       | 主要耗材: 20#工字钢, 175型材,<br>21A输送链                     | 米 | 24   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 619              | 插拔钎专用行走机构(齿轮齿条)                                       | 主要耗材388型材和350矩形管,<br>升降0-12M/MIN,行走: 0-<br>20M/MIN | 台 | 2    | 10.30 | 20.60 | 江苏润鼎 |  |
| 620              | 插拔钎吊机专用吊具(含压缩空气<br>系统)                                | 200矩形管                                             | 台 | 2    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 621              | 插拔钎专用行走机构行走梁(齿轮<br>齿条)                                | 立柱为300X300方钢管, 梁为388<br>型材                         | 米 | 40   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 622              | 组装框专用行走机构(齿轮齿条)                                       | 主要耗材388型材和350矩形管,<br>升降0-12M/MIN,行走: 0-<br>20M/MIN | 套 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 623              | 组装框专用行走机构行走梁(齿轮<br>齿条)                                | 立柱为300X300方钢管, 梁为388<br>型材                         | 米 | 16   |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 624              | 组装框专用吊具                                               | 200矩形管                                             | 台 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 625              | 钢钎清理设备(6个模块组合)                                        | 满足不同板材的钢钎位置要求,<br>刷子高速旋转清理钢钎的方式                    | 套 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 626              | 蜡桶(6个模块组合)                                            | 满足不同板材的钢钎位置要求,<br>蜡温度自动控制, 满足钢钎涂均<br>匀蜡层又保证蜡层厚度    | 套 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 627              | 浸蜡升降机                                                 | 主要耗材: 20#工字钢, 175型材,<br>21A输送链                     | 套 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 629              | 板材无动力翻转台                                              | 主要耗材: 160矩形管, 用油缸的<br>流量控制翻转的速度                    | 套 | 1    |       |       | 江苏润鼎 |  |
| 630              | 单梁行车5T                                                | 跨距11.5米                                            | 台 | 3    |       |       | 常州振华 |  |
| 632              | 单梁行车行走架                                               |                                                    | 套 | 1    |       |       | 土建负责 |  |
| 635              | 溜管、支架、垫铁、塞铁、角铁、<br>钢平台、斜撑、法兰、螺栓、压缩<br>空气管、水管、各种接头、钢爬梯 |                                                    | 套 | 1    |       |       | 现场制作 |  |
| <b>七 自动化控制系统</b> |                                                       |                                                    |   |      |       |       |      |  |
| 701              | 原料控制系统                                                |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 702              | 配料计量搅拌浇注控制系统                                          |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 703              | 浇注摆渡车控制系统                                             |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 704              | 预养摆渡车控制系统                                             |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 705              | 摩擦轮控制系统                                               |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 706              | 专用吊具集中控制系统                                            |                                                    | 套 | 7    |       |       | 香河硕语 |  |
| 707              | 牵引机构控制系统                                              |                                                    | 套 | 8    |       |       | 香河硕语 |  |
| 708              | 釜前编组摆渡车控制系统                                           |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |
| 709              | 釜后摆渡车控制系统                                             |                                                    | 套 | 1    |       |       | 香河硕语 |  |

|                                                   |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|--|--|------|
| 710                                               | 侧板辊道控制系统                                                                                                                        |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 711                                               | 包装链条输送控制系统                                                                                                                      |                 | 套 | 2 |  |  | 香河硕语 |
| 712                                               | 网片防腐、烘干控制系统                                                                                                                     |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 713                                               | 釜前管理系统                                                                                                                          |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 714                                               | 釜后管理系统                                                                                                                          |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 716                                               | 光电开关                                                                                                                            |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 717                                               | 接近开关                                                                                                                            |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 718                                               | 车间内设备配电柜                                                                                                                        | CGD2200X800X600 | 台 | 8 |  |  | 香河硕语 |
| 719                                               | 二楼板材自动化系统                                                                                                                       |                 | 套 | 1 |  |  | 香河硕语 |
| 720                                               | 电器安装附材：桥架、桥架吊钩、传感器支架、金属穿线管、电柜支座、滑触线集电器、铜鼻子、绝缘胶布、塑料扎带、电缆标牌、高柔性电缆、电缆号码管、电缆橡胶套管、光电开关支架、接触器支架、金属软管接头、电线防水接头、线管支架、金属软管、金属软管接头、U型抱箍等等 |                 | 套 | 1 |  |  | 现场制作 |
| 721                                               | 生产线所有电线电缆                                                                                                                       |                 | 套 | 1 |  |  | 宜兴品牌 |
| 八                                                 | <b>硬废料、冷凝水、预热回收再利用系统</b>                                                                                                        |                 |   |   |  |  |      |
| 804                                               | 冷凝水泵50DYL-25（蒸压釜到热水池）                                                                                                           |                 | 台 | 1 |  |  | 大博泵业 |
| 805                                               | 蒸压釜自动疏水系统                                                                                                                       |                 | 台 | 8 |  |  |      |
| 806                                               | 余热回收系统                                                                                                                          |                 | 套 | 1 |  |  | 外购   |
|                                                   |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |
| 备注：                                               |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |
| 1、蒸压釜、蒸汽管道及蒸汽阀门、分气缸和行车等特种设备所需办理告知、检测、报验的费用由买受人负责； |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |
| 2、球磨机用电气高压部分的电缆及电缆接线工作由买受人委托当地供电部门完成；             |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |
| 3、上述报价中不含土建中的照明部分、厂区排水及消防等费用，不含生产用装载车及叉车等费用；      |                                                                                                                                 |                 |   |   |  |  |      |